TECNOMAC

ev planner S

Tutti i modelli / All models:
Planner Lev S - Planner Lev L
Planner Lev C

PLev S
230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

CAPACITY / CAPACITÀ

-10°C / +35°C

Working Temperature / Temperatura di esercizio

TRAYS TEGLIE	26	TRAYS PITCH PASSO TEGLIE	50
600 x 400 (mm)		(mm)	

FEATURES

Tecnomac introduces Planner Lev S , a retarder prover cabinet dedicated to products proving and conservation.
Tecnomac experience is enclosed in an user-friendly 7"
Touch control panel, that implements new set up options and solutions.
More languages are available on the display.

- Touch control panel 7"
- Capacitive display
- Fans speed adjustment
- Fermabiga program
- Electronically controlled humidifier
- High energy saving
- USB Drive, HACCP data download
- 70 mm panels thickness
- Storable recipes
- Low energy consumption fans

CARATTERISTICHE

Tecnomac introduce Planner Lev S , un armadio fermalievitazione dedicato alla lievitazione e conservazione dei prodotti.
L'esperienza di Tecnomac nel settore è racchiusa in un pannello di controllo 7" touch, semplice da utilizzare, che implementa nuove soluzioni di regolazione.

- Pannello di controllo Touch 7"
- Display capacitivo
- Ventilatori a velocità regolabile
- Programma Fermabiga
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale
- Alto risparmio energetico
- Porta USB, scarico dati HACCP
- Spessore isolamento 70mm
- Ricette memorizzabili
- Ventilatori a basso consumo energetico

OPTIONAL / OPTIONAL

- Sanitizzazione ad Ozono
- Versioni a 60 Hz
- Ozone sanitation
- 60 Hz versions

CONTROL & IOT / CONTROLLO & IOT

Display Full touch capacitivo da 7 ”
/ Industry 4.0 ready

Capacitive Full touch 7 "display
/ Industry 4.0 ready

FEATURES / CARATTERISTICHE

Power supply / Alimentazione Elettrica	230V/1N/50HZ
Code number / Codice Prodotto	**Planner Lev S**
Dimensions / Dimensioni (LxPxA) (WxDxH)	730 x 820 x 2103-2148 mm
Trays capacity / Capacità Teglie 600x400 mm	26
Compressor / Compressore	Hermetic
Gas charge - Type / Carica gas - Tipo	320g - R452A (GWP2141)
Net Volume / Volume Netto	355 l
Refrigeration power / Potenza refrigerante (-10°C/+45°C)	483 W
Electric Power - Current Max / Max Potenza - Corrente	2200 W - 10A
Heating Power / Potenza riscaldante	600 W
Net - gross Weight / Peso netto - lordo	148 / 169 kg
Shipment data / Dati spedizione (WxDxH - kg)	810 x 925 x 2275 mm - 169 kg
Defrost / Sbrinamento	Automatic
Ton CO2 equiv.	0,97

TECNOMAC

our technology,
your taste

ev planner S

Tutti i modelli / All models:
Planner Lev S - Planner Lev L
Planner Lev C

PLev S
230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

DIMENSIONS / DIMENSIONI

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE



LATERAL VIEW/VISTA LATERALE





TOP VIEW/VISTA SUPERIORE



V Uscita vapore
Steam Line

S Cavo alimentazione elettrica
Electrical cable supply

U Ingr. acqua Umidificatore
Humidif. water inlet 3/4"

W Scarico condensa vapore
Water evap discharge

T Scarico acqua umidificatore
Humidifier water discharge
diam. 32 mm

CONTROL PANEL / PANNELLO DI CONTROLLO