TECNOMAC

ev planner C

Tutti i modelli / All models:
Planner Lev S - Planner Lev L
Planner Lev C

PLev C
230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

CAPACITY / CAPACITÀ

-10°C / +40°C

Working Temperature / Temperatura di esercizio

TROLLEY CARRELLO	1	TROLLEY CARRELLO	2
600 x 800 (mm)		600 x 400 (mm)	

FEATURES

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi Fermalievitazione , dedicati alla lievitazione e conservazione.
L'esperienza decennale viene potenziata dal nuovo controllo Touch 7", che implementa nuove soluzioni di regolazione.
Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7 , tastiera capacitiva ad alta luminosità, e led di Stato/Allarme.
Possibilità di regolazione flusso aria.
inserito programma FermaBiga.
Umidificatore a controllo elettronico propozionale ad alto risparmio energetico.
Efficienza energetica migliorata.
Illuminazione led.
Possibilità di memorizzare programmi.
Questo armadio è destinato all'utilizzo a temperatura ambiente fino a 40°C.

CARATTERISTICHE

Tecnomac introduces the new range of Retarder-proof cabinets, dedicated retarder prover and conservation.
The ten-year experience is enhanced by the new Touch 7 "control, which implements new regulation solutions.
New electronic board, with Touch 7 "display, high brightness and capacitive keyboard, and multicolored Status / Alarm LED.
Possibility to adjust air flow.
Inserted FermaBiga program.
Proportional electronically controlled humidifier, with high energy saving.
Improved energy efficiency.
LED lighting.
Possibility to memorize programs.
This appliance is intended for use in ambient temperature up to 40°C.

OPTIONAL / OPTIONAL

- Sanitizzazione ad Ozono
- Versioni a 60 Hz
- Cella con H interna 2000 mm
- Cella senza pavimento e profondità interna 1150 mm

- Ozone sanitation
- 60 Hz versions
- Room with internal Height 2000 mm
- Room no floor, internal depth 1150 mm

CONTROL & IOT / CONTROLLO & IOT

Display Full touch capacitivo da 7 " / Industry 4.0 ready

Capacitive Full touch 7 "display / Industry 4.0 ready

FEATURES / CARATTERISTICHE

Power supply / Alimentazione Elettrica	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ
Code number / Codice Prodotto	**Planner Lev L**	**Planner Lev L H22**	**Planner Lev L H22-D**	**Planner Lev L H20D**
Outside length / Lunghezza esterna	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Depth / Profondità	1070 mm	1070 mm	1270 mm	1270 mm
Height / Altezza esterna	2450 mm	2650 mm	2650 mm	2450 mm
Inner useful dimensions / Dim. Interne Utili	770 x 895 x 1770 mm	770 x 895 x 1970 mm	770 x 1095 x 1970 mm	770 x 1095 x 1770 mm
Net opening / Luce Porta	770 x 1770 mm	770 x 1970 mm	770 x 1970 mm	770 x 1770 mm
Compressor / Compressore	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
Refrigeration Power / Potenza Frigorifera (*)	1413 W	1413 W	1413 W	1413 W
Heating power / Potenza riscaldante	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Refrigeration Fluid / Fluido refrigerante	R452A (GWP 2141)	R452A (GWP 2141)	R452A (GWP 2141)	R452A (GWP 2141)
Max. Absorbed current / Corrente massima assorb.	17 A	17 A	17 A	17 A
Defrost / Sbrinamento	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811 email: info@castelmac.it - www.castelmac.eu - www.tecnomac.eu

TECNOMAC

our technology,
your taste

planner C

Tutti i modelli / All models:
Planner Lev S - Planner Lev L
Planner Lev C

PLev C
230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

DIMENSIONS / DIMENSIONI

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE



LATERAL VIEW/VISTA LATERALE



BACK VIEW/VISTA POSTERIORE



H22

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE



LATERAL VIEW/VISTA LATERALE





PLANNER LEV C

2D

TOP VIEW/VISTA SUPERIORE



PLANNER LEV C

TOP VIEW/VISTA SUPERIORE



2D

(A) Cavo alimentazione elettrica

(D) Water outlet connection 25 mm
Scarico acqua 25mm

(S) Water inlet connection 3/4"gas
Ingresso acqua 3/4" gas

(W) Evap.Water discharge diam. 16mm
Scarico acqua evaporatore diam. 16mm

(Z) USB

CONTROL PANEL / PANNELLO DI CONTROLLO

Stand-by
Stand-by

Manual retarder proving cycle
Ciclo fermalievitazione manuale

Fermabiga cycle
Ciclo fermabiga

Home menù
Menù principale



Retarder proving multiphase
Programma fermalievitazione Multifase

Recipe collection
Raccolta ricette

Additional functions
Funzioni addizionali

Configuration menu
Menù di configurazione