TECNOMAC

ev planner L

Tutti i modelli / All models:
Planner Lev S - Planner Lev L
Planner Lev C

PLev L
230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

CAPACITY / CAPACITÀ

-10°C / +40°C

Working Temperature / Temperatura di esercizio

TRAYS TEGLIE	25	TRAYS TEGLIE	50
600 x 800 x 20 (mm) Passo - Step 50 mm		600 x 400 x 20 (mm) Passo - Step 50 mm	

FEATURES

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi Fermalievitazione , dedicati alla lievitazione e conservazione.
L'esperienza decennale viene potenziata dal nuovo controllo Touch 7", che implementa nuove soluzioni di regolazione.
Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7 , tastiera capacitiva ad alta luminosità, e led di Stato/Allarme.
Possibilità di regolazione flusso aria.
inserito programma FermaBiga.
Umidificatore a controllo elettronico propozionale ad alto risparmio energetico.
Efficienza energetica migliorata.
Illuminazione led.
Possibilità di memorizzare programmi.
Questo armadio è destinato all'utilizzo a temperatura ambiente fino a 40°C.

CARATTERISTICHE

Tecnomac introduces the new range of Retarder-proof cabinets, dedicated retarder prover and conservation.
The ten-year experience is enhanced by the new Touch 7 "control, which implements new regulation solutions.
New electronic board, with Touch 7 "display, high brightness and capacitive keyboard, and multicolored Status / Alarm LED.
Possibility to adjust air flow.
Inserted FermaBiga program.
Proportional electronically controlled humidifier, with high energy saving.
Improved energy efficiency.
LED lighting.
Possibility to memorize programs.
This appliance is intended for use in ambient temperature up to 40°C.

OPTIONAL / OPTIONAL

- Sanitizzazione ad Ozono
- Versioni a 60 Hz
- Ozone sanitation
- 60 Hz versions

CONTROL & IOT / CONTROLLO & IOT

Display Full touch capacitivo da 7 " / Industry 4.0 ready

Capacitive Full touch 7 "display / Industry 4.0 ready

FEATURES / CARATTERISTICHE

Power supply / Alimentazione Elettrica	230V/1N/50HZ
Code number / Codice Prodotto	**Planner Lev L**
Dimensions / Dimensioni (LxPxA) (WxDxH)	810 x 1045 x 2123 mm
Trays capacity / Capacità Teglie 600x800 mm	25
Compressor / Compressore	Hermetic
Gas Type / Tipo Gas	R452A (GWP2141)
Refrigeration power / Potenza refrigerante (-10°C/+45°C)	817 W
Electric Power - Current cold phase / Potenza - Corrente fase fredda	740 W - 4.2 A
Electric Power - Current Hot phase / Potenza - Corrente fase calda	2000 W - 10A
Defrost / Sbrinamento	HOT GAS - GAS CALDO
Net - gross Weight / Peso netto - lordo	217 / 232 kg
Shipment data / Dati spedizione (WxDxH - kg)	860 x 1160 x 2300 mm - 232 kg
Pairs of slides / Coppie guide	15

TECNOMAC

our technology,
your taste

ev planner L

Tutti i modelli / All models:
Planner Lev S - Planner Lev L
Planner Lev C

PLev L
230V 1N 50hz

Retarder Prover Cabinet / Armadio Fermalievita

DIMENSIONS / DIMENSIONI

FRONT VIEW/VISTA FRONTALE



LATERAL VIEW/VISTA LATERALE



TOP VIEW/VISTA SUPERIORE







V	Uscita vapore Steam Line	W	Scarico condensa vapore Water evap discharge
S	Cavo alimentazione elettrica Electrical cable supply	T	Scarico acqua umidificatore Humidifier water discharge diam. 32 mm
U	Ingr. acqua Umidificatore Humidif. water inlet 3/4"	Z	USB

CONTROL PANEL / PANNELLO DI CONTROLLO

Stand-by
Stand-by

Manual retarder proving cycle
Ciclo fermalievitazione manuale

Fermabiga cycle
Ciclo fermabiga

Home menù
Menù principale



Retarder proving multiphase
Programma fermalievitazione Multifase

Recipe collection
Raccolta ricette

Additional functions
Funzioni addizionali

Configuration menu
Menù di configurazione